

# GEBRAUCHSANWEISUNG

Anleitung: Anweisungen zur Verwendung des Grilladapters und Gasflussprüfung

## Installation:

### So wird der Adapter installiert:

1. Ihre Gasflasche muss zuge dreht sein
  2. Schrauben Sie den Adapter an Ihre Gasflasche
  3. Nun die schwarze Überwurfmutter Ihres amerikanischen Regler bzw. Schlauch auf das Außengewinde ( ACME ) des Adapters schrauben
  4. Vergewissern Sie sich das der Grill ausgeschaltet ist
- Dichtigkeitstest:
5. Öffnen Sie das Entnahmevertil Ihrer Gasflasche
  6. Warten Sie ca. 5 Sekunden und schließen dann das Flaschenventil wieder. Nun misst die Anzeige den Druck zwischen Gasflasche und Adapter b.z.w. Schlauchleitung. Der Druck muss 5 Min. gleich bleiben. Bei einer Undichtigkeit fällt der Druck ab.
  8. Bei einer Undichtigkeit benutzen Sie den Adapter nicht. Zum Aufspüren von Leckagen benutzen Sie Lecksuchspray.

## Füllstandanzeige:

### So funktioniert die Füllstandanzeige:

1. Grün = genügend Gas vorhanden
2. Gelb = wenig Gas vorhanden
3. Rot = fast leer bitte nach füllen

Bei roter Anzeige haben Sie noch für ca. 10 bis 15 Minuten Gas!

## WARNUNG:

1. Der Adapter darf nur von Erwachsenen benutzt werden. Kindersicher auf - bewahrt
2. Bei Gasgeruch den Adapter nicht weiter nutzen. Gaszufuhr sofort schließen
3. Verbindungen vor jeder Benutzung und nach jedem Flaschenwechsel auf Dichtheit Prüfen
4. Dichtigkeitstest nach jeden Flaschenwechsel durchführen